



UV.15.00 POLIMERIZZATORE A LAMPADE UV PER STAMPATI 3D

Apparecchio per la foto polimerizzazione degli stampati 3D SLA/DLP/DUP. Le fonti luminose lavorano ad intermittenza e la ventola di raffreddamento garantisce una temperatura ottimale durante il ciclo di lavoro. I LED distribuiti sopra e sotto il piano di lavoro in vetro, non creano stress strutturali durante la polimerizzazione.

Alimentazione: 230V / 50 Hz
Potenza: 60 W
Lunghezza d'onda: 380/400 Nm

Dimensione camera: 15x16x10h cm
Dimensioni: 30x35x35h cm
Peso: 8 Kg



UV.15.00 UV POLYMERIZATOR FOR COMPOSITE 3D

Device for the photo polymerization of 3D SLA / DLP / DUP printed products. The light sources work intermittently and the cooling fan guarantees an optimal temperature during the working cycle. The LEDs distributed above and below the glass worktop create no structural stress during the polymerization.

Supply: 230V / 50 Hz
Power: 60 W
Wave length: 380/400 Nm

Chamber dimension: 15x16x10h cm
Dimensions: 30x35x35h cm
Weight: 8 Kg



UV.15.00 POLIMERISATEUR À LAMPE UV POUR COMPOSITES 3D

Dispositif de photo polymérisation d'imprimés 3D SLA / DLP / DUP. Les sources lumineuses fonctionnent par intermittence et le ventilateur de refroidissement garantit une température optimale pendant le cycle de travail. Les LED réparties au-dessus et en dessous du plan de travail en verre créent pas de contrainte structurelle pendant la polymérisation.

Tension: 230V / 50 Hz
Puissance: 60 W
Longueur d'onde: 380/400 Nm

Dimension chambre: 15x16x10h cm
Dimensions: 30x35x35h cm
Poids: 8 Kg



UV.15.00 POLIMERIZADOR A LAMPE DE COMPOSITES 3D

Dispositivo para la fotopolimerización de impresos 3D SLA / DLP / DUP. Las fuentes de luz funcionan de forma intermitente y el ventilador de refrigeración. Garantiza una temperatura óptima durante el ciclo de trabajo. Los LED distribuidos por encima y por debajo de la encimera de cristal crean, sin estrés estructural durante la polimerización.

Alimentación: 230V / 50 Hz
Potencia: 60 W
Longitud de onda: 380/400 Nm

Capacidad camera: 15x16x10h cm
Medidas: 30x35x35h cm
Peso: 8 Kg



UV.15.00 UV-POLYMERISATIONSLAMPE 3D

Vorrichtung zur Photopolymerisation von 3D SLA/DLP/DUP-Druckerzeugnissen. Die Lichtquellen arbeiten intermittierend und der Kühlventilator garantiert eine optimale Temperatur während des Arbeitszyklus. Die über und unter der Glasarbeitsplatte verteilten LEDs erzeugen während der Polymerisation keine strukturelle Belastungen.

Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: 60 W
Wellenlänge: 380/400 Nm

Kammer Abmessungen: 15x16x10h cm
Abmessungen: 30x35x35h cm
Gewicht: 8 Kg

UV.15.00 جهاز بلهرة الإكريل بواسطة الضوء

جهاز بلهرة وتصليب الحشوات الضوئية ،، مزود بمروحة تبريد تعمل بشكل متقطع لضمان درجة حرارة مناسبة وثابتة أثناء دورة العمل.

230 فولت 50/60 هرتز
60 واط
من 380 حتى 400 نيوتن متر

مواصفات التيار الكهربائي:
الاستطاعة:
طول الموجة الضوئية:

الأبعاد: 35 × 35 × 30 سم
الوزن: 8 كجم