

# ISOLMAJOR

Izolační roztok

Návod k použití

**ISOLMAJOR** zajišťuje dokonalou izolaci sádrových modelů a vysokou mechanickou odolnost povrchů (sádra/sádra, sádra/pryskyřice).

Slabou vrstvu **ISOLMAJOR** naneste plochým štětcem na sádrový model a nechte cca 10 minut zaschnout.

Nenanášejte příliš silnou vrstvu.

Na izolovanou plochu se nesmí dostat voda!

Nádobu po použití dobře uzavřete!

Roztok skladujte v chladném a suchém prostředí.

Balení: MAL2701 Isolmajor, liq. 250 ml  
MAL2721 Isolmajor, liq. 5 000 ml



MAJOR CZ s.r.o., Lanškrounská 536/31, Předměstí, 56802 Svitavy, Česká republika  
Tel. +420 461 533 323, Fax.: +420 461 531 129  
e-mail: [office@flava.cz](mailto:office@flava.cz), [www.flava.cz](http://www.flava.cz)  
DIČ: CZ252 87 834



MAJOR CZ s.r.o., Lanškrounská 536/31, Předměstí, 56802 Svitavy, Česká republika  
Tel. +420 461 533 323, Fax.: +420 461 531 129  
e-mail: [office@flava.cz](mailto:office@flava.cz), [www.flava.cz](http://www.flava.cz)  
DIČ: CZ252 87 834